



F-018

Gloss Converter

El Gloss Converter **F-018** es un aditivo especialmente formulado para mejorar las prestaciones de **GREEN-LINE** base color. Una vez aplicado, mejora significativamente la resistencia de la base a fluidos de servicio, como los presentes en el compartimento del motor, garantizando así mayor durabilidad y vida útil. Además, **F-018** está formulado para crear un acabado satinado resistente a los arañazos que no requiere la aplicación de barniz transparente, logrando un proceso de aplicación ágil y eficiente.

Este producto de alta calidad está disponible en envases de 1 litro, lo que lo hace cómodo y fácil de usar tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l	3 uds.



ADITIVO PARA EL
SISTEMA GREEN-
LINE



RESISTENCIA
REFORZADA



APLICABLE AL
COMPARTIMENTO
DEL MOTOR



ACABADO
SATINADO



SIN
ENDURECEDORES



VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN

17-19 s Copa DIN Flow 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO

8-9 m²/l



VIDA ÚTIL MÍNIMA

24 meses en el envase original
cerrado



COV

2004/42/WE/IIIB(e)840<840

PROCESO

PROGRESO

SECAO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Una vez lijada la capa de imprimación adecuada, limpiar con eliminador de siliconas **CP 015** como preparación para aplicar la base color modificada



PROPORCIÓN DE MEZCLA

100 partes de **GREEN-LINE**
30 partes de **F-018** convertidor
25 partes de **CP 048** diluyente

Las proporciones están disponibles en el software de formulación



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1,2-1,4 mm**;
Presión de trabajo: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

2 capas completas para colores sólidos

2 capas completas más 1 capa con presión reducida para colores con efecto



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

A **20°C** y **65%** de humedad relativa
10-15 min antes de aplicar el barniz transparente



SECADO

- seco al polvo: **5 min**
- completamente: **25-30 min**